

SCHIEDEL RONDO

Димохідна система



КРАЇНА ДИМАРІВ
Лідер в системах димовиведення

SCHIEDEL RONDO

Димохідна система



Schiedel Rondo - модульна двошарова димохідна система з керамічною трубою для коминів саун та твердопаливних котлів




Безпека

Стійкий до впливу високих температур і до займання сажі.
Стійкий до корозії.
Вогнестійкість 60 хв.



Універсальність

Забезпечує хорошу тягу.
Великий вибір діаметрів.



Легко встановлюється

Легкий і швидкий монтаж.
Зовнішній шар ідеально підходить для штукатурки.



Гарантія 30 років

від прогорання та корозії



КРАЇНА ДИМАРІВ
Лідер в системах димовиведення



Schiedel Rondo двошарова димохідна система, яка складається з пустотілого бетонного блоку і керамічної труби.

Призначена для відводу продуктів згоряння від камінів, твердопаливних котлів, вугільних котлів, опалювальних приладів, які працюють на деревному паливі. Димохід застосовується при температурі вихлопних газів від 200°C до 400°C.

Schiedel Rondo - застосовується для відводу димових газів від:

- твердопаливних котлів;
- опалювальних печей;
- камінів.

Димохід використовується для підключення:




- вугільних котлів;
- котлів на опалювальних брикетах, дровах.




Чому слід обрати Schiedel Рондо


- 1** Димохідна система Schiedel Rondo складається з вогнетривких керамічних труб.
- 2** Внутрішня керамічна труба виготовлена з шамотної глини, що випікається при температурі 1200 ° С, з щільністю 2150 кг / м3 і міцністю на стиск 25 МПа.
- 3** Труба характеризується гладкою поверхнею, стійкістю до дії високих температур і агресивних конденсатів.
- 4** Бетонні блоки виконані з керамзиту з щільністю 1200 кг / м3 і міцністю на стиск 3МПа.
- 5** Димарі Schiedel RONDO мають маркування Європейської Відповідності «СЕ», та сертифіковані в Україні.



Schiedel Рондо	Діаметр у см.	Зовн.розміри у см. (а x b)	Вага димоходу (кг/м.п.)
	16	34 x 34	104
	18	37 x 37	110
	20	39 x 39	118
Діаметр у см.	Зовн.розміри у см. (а x b)	Вага димоходу (кг/м.п.)	
20+W	39 x 56	165	



 м. Львів,
вул. Промислова 50/52

 +38 032 2458035,
+38 098 1510115

 sale@dymari.com.ua